



TITAN CITY ABROLLKIPPER



BUSINESS UNIT
RECYCLING

DER HYVA TITAN CITY


Der Titan City dringt in viele Bereiche vor und ist die beste Wahl für Unternehmer und Fahrer gleichermaßen.

Er wurde speziell für den Einsatz auf leichten Nutzfahrzeugen entwickelt.


Er macht sich das schraubbare TITAN-Montagekonzept mit Gewichtseinsparungen zunutze.

Er hat eine verbesserte Stahlkonstruktion für höhere Belastungen.

Das bewährte TITAN-Montagekonzept hat schon viele Profis im mittleren bis schweren Lkw-Segment überzeugt. Das schraubbare TITAN-Montagekonzept macht das Montieren eines Abrollkippers möglich ohne Schweißen und Lackieren. Chassis-spezifische Hilfsrahmenbefestigungen gemäß Aufbau-richtlinien sorgen für eine stabile und lebenslange Verbindung zwischen Lkw und Abrollkipper.



SCHUBARM



KNICKARM



BAUREIHEN

		SYSTEMLÄNGE (M)												
		1,9	2,3	2,8	3,0	3,2	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,1	5,4	
KAPAZITÄT (TONNEN)	1	K												
	3		K	K		K								
	4						S	S	S					
	5			K	S	K								
	6						S	S	S	S				
	8						S	S	S	S				
	10							S	S	S	S	S	S	S

S = Abrollkipper mit Schubarm

K = Abrollkipper mit Knickarm



Aufnahmehaken



Tank + Steuerblock



Hauptzylinder



Hydraulische Verriegelung



EINFACHE MONTAGE

Die TITAN-Serie lässt sich einfach montieren. Die Installation des Abrollkippers auf den Lkw mit einem chassispezifischen Montagesatz gewährleistet eine stetige, reproduzierbare Qualität.



SIE HABEN ES IN DER HAND!

Wir bieten zahlreiche Optionen zum Bedienen Ihres TITAN CITY. Wählen Sie die bevorzugte, pneumatische Steuerung oder entscheiden Sie sich für ein moderneres, elektrisches System. Alternativ bieten wir sogar eine Bedienung mittels Bowdenzug an.



KOMBI-VERRIEGELUNG

Optional bieten wir für einige Modelle des TITAN CITY eine hydraulische Kombi-Verriegelung an. Damit erhalten Sie die zuverlässige Möglichkeit der Containersicherung auf Ihrem System. Die bewährte hydraulische Verriegelung ist sowohl als Außen- als auch für die Innenverriegelung einsetzbar.



WERKSLACKIERUNG

Der TITAN CITY ist mit einer hochwertigen korrosionsbeständigen Beschichtung behandelt. Standard ist eine werkseitig schwarze Lackierung in RAL 9005. Optional lässt sich jeder Farbwunsch lackieren, sofern es dafür einen RAL-Code gibt.



ZUBEHÖR ZUM VERSCHRAUBEN

Für den neuen TITAN CITY werden eine Reihe von Optionen angeboten, welche direkt am Abrollkipper verschraubt werden können. Die speziell entwickelten Halterungen eignen sich für eine Vielzahl an Zubehör, von Werkzeugkästen bis hin zu Kotflügeln.



VIELSEITIG

Der TITAN CITY wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und punktet dadurch mit seiner Flexibilität. Ob es sich um Transport kleinerer Baugeräte oder Aufgaben in der Abfallentsorgung handelt – der TITAN CITY meistert alles.

BRANCHEN, IN DENEN DER TITAN CITY ABROLLKIPPER VERWENDET WERDEN KANN



BRANDBEKÄMPFUNG



STRABENBAU



ENTSORGUNG



GARTENBAU



KOMMUNALARBEITEN



BAU

Type Schub-Knick-Gerät	03-28-K DIN-BOLT.	Type Schub-Knick-Gerät	05-32-K DIN-BOLT.
Kapazität (t)	3 Tonnen	Kapazität (t)	5 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	153	O (mm) Rahmenhöhe	180
L (mm) Gerätelänge	2800	L (mm) Gerätelänge	3230
Gewicht1 (kg)	414	Gewicht1 (kg)	615
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	939	X1 (mm) Schubweg Hakenarm	1448
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1575	X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1655
Min Container- Innenlänge (m)	3.2	Min Container- Innenlänge (m)	L2=3.75
Max Container- Innenlänge (m)	3.4	Max Container- Innenlänge (m)	L4=1.64

Type Schub-Knick-Gerät	04-33-S DIN-BOLT.	04-37-S DIN-BOLT.	04-41-S DIN-BOLT.
Kapazität (t)	4.9 Tonnen	4.9 Tonnen	4.9 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	3300	3700	4100
Gewicht1 (kg)	732	751	802
Min Container- Innenlänge (m)	2.8 / 3.7	3.2 / 4.2	3.4 / 4.7
Max Container- Innenlänge (m)	3.8 / 4.3	4.5 / 4.6	5.2

Type Schub-Knick-Gerät	06-33-S DIN-BOLT.	06-37-S DIN-BOLT.	06-41-S DIN-BOLT.	06-45-S DIN-BOLT.
Kapazität (t)	6 Tonnen	6 Tonnen	6 Tonnen	6 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	3300	3700	4100	4500
Gewicht1 (kg)	782	801	852	865
Min Container- Innenlänge (m)	2.8 / 3.7	3.2 / 4.2	3.4 / 4.7	3.6 / 5.2
Max Container- Innenlänge (m)	3.8 / 4.3	4.5 / 4.6	5.2	5.5

Type Schub-Knick-Gerät	10-33-S DIN-BOLT.	10-36-S DIN-BOLT.	10-39-S DIN-BOLT.	10-42-S DIN-BOLT.	10-45-S DIN-BOLT.
Kapazität (t)	10 Tonnen				
O (mm) Rahmenhöhe	225	225	225	225	225
L (mm) Gerätelänge	3300	3600	3900	4200	4500
Gewicht1 (kg)	1097	1134	1170	1210	1249
Min Container- Innenlänge (m)	2.8 / 3.7	3.0 / 4.2	3.2 / 4.5	3.4 / 5.0	3.6 / 5.2
Max Container- Innenlänge (m)	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5

Type Schub-Knick-Gerät	08-33-S DIN-BOLT.	08-37-S DIN-BOLT.	08-41-S DIN-BOLT.	08-45-S DIN-BOLT.
Kapazität (t)	8 Tonnen	8 Tonnen	8 Tonnen	8 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	3300	3700	4100	4500
Gewicht1 (kg)	832	851	902	915
Min Container- Innenlänge (m)	2.8 / 3.7	3.2 / 4.2	3.4 / 4.7	3.6 / 5.2
Max Container- Innenlänge (m)	3.8 / 4.3	4.5 / 4.6	5.2	5.5

Type Schub-Knick-Gerät	10-36-S DIN_1570 BOLT.	10-39-S DIN_1570 BOLT.	10-42-S DIN_1570 BOLT.	10-45-S DIN_1570 BOLT.	10-48-S DIN_1570 BOLT.	10-51-S DIN_1570 BOLT.	10-54-S DIN_1570 BOLT.
Kapazität (t)	10 Tonnen						
O (mm) Rahmenhöhe	225	225	225	225	225	225	225
L (mm) Gerätelänge	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400
Gewicht1 (kg)	1182	1217	1260	1302	1352	1392	1432
Min Container- Innenlänge (m)	3.1 / 4.4	3.1 / 4.6	3.3 / 4.9	3.6 / 5.1	3.7 / 5.4	4.1 / 5.9	4.4 / 6.1
Max Container- Innenlänge (m)	4.6	4.9	5.1	5.4	5.6	6.1	6.4



Hyva ist ein weltweit führender Anbieter innovativer und hochgradig effizienter Transportlösungen für Nutzfahrzeuge, die in den Bereichen Transport, Bau, Bergbau, Materialumschlag sowie Entsorgung zum Einsatz kommen.



BUSINESS UNIT
COMPONENTS



BUSINESS UNIT
CRANES



BUSINESS UNIT
RECYCLING



BUSINESS UNIT
ELECTRIFICATION

Um Ihren **Ansprech-**
partner von Hyva
Germany zu finden,
scannen sie bitte diesen
QR-Code

Weitere
informationen
zu Hyva finden
Sie unter
www.hyva.com



Hyva Germany GmbH
Marie-Bernays-Ring 25A
D-41199 Mönchengladbach-Güdderath
Tel.: +49 (0)2166 9597-0
Fax: +49 (0)2166 9597-49
E-mail: info@hyva.de
www.hyva.com



oder folgen Sie uns
unter:

